



ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

- 1 Макеты принимаются в следующих форматах: **ai, eps, cdr, psd, psb, pdf**, с предоставлением превью в JPEG или с образца готовой продукции.
Форматы JPEG, Microsoft Word, PowerPoint и т.п. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
- 2 Требования к макету:
 - цветовая модель файлов – CMYK
 - разрешение 300 ppi
 - размер предоставляемого макета в масштабе 1:1
 - поля под обрез по периметру – 2 мм в цвет фона
 - расстояние от края послеобрезного формата до значимых элементов (текст, логотипы) – 5 мм
 - шрифты должны быть переведены в кривые
 - все элементы макета должны находиться внутри области печати
 - используемые в макете растровые изображения должны быть вложенными (либо подлинкованными, либо находиться в папке с макетом)
 - не допускается помещение объектов Clipboard, Clipping Mask
 - необходимо контролировать опцию overprint, не включать ее для белых объектов
 - черный текст и прочие элементы дизайна должны содержать только черный цвет (Black 100), с наложенным на них overprint
 - черная заливка фона – составная, в процентовке: C 50/ M 40/ Y 40/ K 100
 - суммарные цветовые заливки не должны превышать 320 %
 - не используйте дополнительные цвета (Pantone и т. п.) если печать идет исключительно CMYK
 - файлы не должны содержать меток обреза, приводки и фальцовки (если необходимо показать положение фальцовок, используйте направляющие)
 - без альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и компрессии (LZW, ZIP и др.)
- 3 В обязанности допечатника/печатника не входит проверка орфографических, синтаксических и прочих ошибок, поиск опечаток, а также оценка макета с точки зрения дизайнерских недоделок.

В случае несоблюдения данных требований исполнитель не несет ответственности за тираж.